



MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE PRODUIT TRUSSLOX ! **VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT D'INSTALLER UNE BARRE D'ÉCARTEMENT TRUSSLOX :**

1. Les barres d'écartement TrussLox sont destinées **UNIQUEMENT** à servir de système de contreventement temporaire pour fermes de toit.
2. Les barres d'écartement TrussLox n'empêchent **PAS** le balancement latéral des fermes de toit. Veuillez suivre les recommandations des fabricants de fermes de toit afin de prévenir le balancement des fermes de toit.
3. **NE PAS** marcher ni se tenir debout sur les barres d'écartement TrussLox - c'est un outil ~ **PAS UNE MARCHÉ.**
4. Avant d'installer une barre d'écartement TrussLox, inspectez chaque outil afin de détecter les fissures, l'usure et/ou les zones endommagées. Débarrassez-vous des outils endommagés.
5. Les trous de vis sur la partie supérieure des barres d'écartement TrussLox peuvent être utilisés à des fins de fixation supplémentaire sur les fermes de toit.
6. Placez chaque ferme en position et fixez la barre d'écartement TrussLox comme indiqué dans la vidéo d'instructions sur notre site Web : www.TrussLox.com.
7. La norme de l'industrie est d'arrimer les fermes de toit tous les 10 pieds sur chaque travée. Fixez les barres d'écartement TrussLox aux membrures supérieures en conséquence afin de réduire la cambrure des travées de fermes de toit. Installez un contreventement latéral permanent selon les spécifications du fabricant. Des barres d'écartement TrussLox supplémentaires peuvent être utilisées pour l'alignement des membrures inférieures.
8. Soyez prudent lorsque vous enlevez les barres d'écartement TrussLox des fermes de toit. **NE PAS** laisser tomber du toit. Les barres d'écartement TrussLox sont dotées d'un œillet qui peut être utilisé pour descendre en toute sécurité les outils du toit au sol avec une corde ou un câble.

Garantie limitée :

TrussLox LLC travaille avec diligence pour fournir des produits de la plus haute qualité exempts de défauts de fabrication au niveau de la main-d'œuvre et des matériaux. TrussLox LLC ne garantit pas les produits contre l'utilisation quotidienne normale, les modifications, l'utilisation inappropriée, les dommages, la négligence ou le fait que le produit est utilisé pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Si l'utilisateur final connaît une défaillance du produit dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'achat, il peut demander une révision de garantie en envoyant un courriel à info@trusslox.com. L'utilisateur final devra envoyer des photos du produit entier ainsi que de la zone endommagée. Si les ingénieurs de TrussLox exigent que le produit soit retourné, l'utilisateur final pourra expédier le produit dans un colis prépayé au siège de TrussLox, accompagné de la preuve d'achat. Les ingénieurs de TrussLox LLC inspecteront et évalueront le produit pour déterminer la cause du défaut. Si le produit est considéré comme ayant un défaut de fabrication et dans les limites de la garantie limitée, TrussLox LLC remplacera le produit sans frais supplémentaires.