



PAUTAS DE SEGURIDAD DE TRUSSLOX



LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA BARRA DE ESPARCIMIENTO TRUSSLOX:

1. Las barras separadoras **TrussLox** están diseñadas SOLAMENTE para abrazaderas de armadura temporales.
2. Las barras separadoras **TrussLox** NO evitan el balanceo lateral de los trusses. Siga la recomendación de los fabricantes de truss para la prevención de balanceo de truss.
3. No camine ni se pare en las Barras esparcidoras **TrussLox**: esta herramienta NO es un paso.
4. Antes de instalar la barra esparcidora **TrussLox**, inspeccione cada herramienta en busca de grietas, desgaste y / o áreas en peligro. Desheche las herramientas dañadas.
5. Los orificios para los tornillos en la parte superior de las Barras Extensoras **TrussLox** se pueden usar para fines de sujeción adicionales en los miembros de armadura.
6. Coloque cada truss en la posición correcta y asegure la barra de dispersión **TrussLox** como se muestra en el video instructivo en nuestro sitio web en www.trusslox.com o use este QR con su teléfono inteligente
7. El estándar de la industria es de 9 a 10 pies para armaduras de armadura temporales, espaciando las Barras de dispersión **TrussLox** en los cordones superiores para reducir la inclinación de los miembros de la armadura. Instale arriostramientos laterales permanentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante del truss. Se pueden usar barras de dispersión **TrussLox** adicionales para la alineación de la cuerda inferior.
8. Tenga cuidado al quitar las barras separadoras **TrussLox** de los miembros del truss. NO te caigas del techo. Las Barras esparcidoras **TrussLox** están diseñadas con un orificio para la nariz (vea el diagrama anterior) que se puede usar para bajar las herramientas de manera segura desde el techo hasta el piso con un cable o cable.

Garantía limitada de TrussLox:

TrussLox LLC trabaja diligentemente para proporcionar la más alta calidad de productos libres de defectos de fabricación. Si el usuario final experimenta una falla del producto dentro de los noventa (90) días posteriores a la compra, el usuario final puede solicitar una Revisión de garantía enviando un correo electrónico a info@trusslox.com. El usuario final deberá enviar fotos de todo el producto y del área comprometida. Si los ingenieros de TrussLox requieren que se devuelva el producto, el usuario final puede enviar el producto prepagado, junto con el comprobante de compra del producto, a la sede de TrussLox. Los ingenieros de TrussLox LLC inspeccionarán y evaluarán el producto para determinar la causa del defecto. Si el producto se considera como un defecto del fabricante, y dentro de los términos de la garantía limitada, TrussLox LLC reemplazará el producto sin costo adicional.



¿Preguntas?

Llame a TrussLox LLC al 406-601-3681 o visite www.trusslox.com